

## FICHA TÉCNICA

<b>DADOS GERAIS</b>	<b>TELEFONE</b>	<b>EMAIL</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>
Plásticos Universal, Lda	252 809 340	geral@plasticos universal.pt	Qualidade

### PRODUTO:

FITA ADESIVA OPP LN-AC (NO NOISE) REFª PPLN 28 MY

COMPOSIÇÃO: SUPORTE EM BOPP E ADESIVO ACRÍLICO EM BASE AQUOSA –  
TRANSPARENTE E CASTANHO

<b>PROPRIEDADES</b>	<b>VALOR</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>TOLERÂNCIA</b>	<b>MÉTODO</b>
<b>ESPESSURA</b>	48	Mícron	+/- 6%	
<b>GRAMAGEM</b>	20	gr/m2	+/- 1%	
<b>ADESÃO AO AÇO</b>	230	gr/cm	+/- 10%	
<b>FORÇA DE TENSÃO</b>	4,5	Kg/cm	+/- 10%	
<b>ALONGAMENTO RUPTURA</b>	140	%	+/- 10%	
<b>DIMENSÕES</b> (Largura x Comprimento)	48 X 60	Mm /m	+/- 3%	PE 001 (Mét. Int.)

### ARMAZENAMENTO E OBSERVAÇÕES:

O Material deve ser armazenado afastado de fontes de calor luz directa às temperaturas entre os 10-30 ° C e humidade relativa 40 a 65%.

APLICAÇÕES: FECHO DE CAIXAS DE CARTÃO E OUTROS TIPOS DE EMBALAGEM NÃO EXTREMAMENTE EXIGENTES. ESTA FITA COMBINA POLIPROPILENO E DESENROLAMENTO SEM RUÍDO. ADESIVIDADE IMEDIATA

RECOMENDAMOS ESPECIAL ATENÇÃO PARA QUE AS SUPERFÍCIES DE CONTACTO ESTEJAM LIMPAS, SEM PÓ, ÓLEOS, OU QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA ANTIADERENTES.

OS DADOS TÉCNICOS CONTIDOS NA PRESENTE FICHA TÉCNICA TÊM APENAS UM CARÁCTER ORIENTATIVO PARA O UTILIZADOR FINAL, NÃO PRESSUPONDO QUALQUER GARANTIA JURÍDICA A DETERMINADAS PROPRIEDADES, UMA VEZ QUE EXISTEM INÚMERAS INFLUÊNCIAS QUE PODEM OCORRER DURANTE A MANIPULAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

**Data:** 10/ 01 / 20167